S09-SP
太陽能板(選配)



特色與優勢

- 可與所以NHR S09 系列感測器做搭配
- 以更廣的角度收集陽光，在夜幕降臨時提供 80% 的能量
- 防水技術可置於室外
- 讓感測器無須擔心供電問題
- 應用環境/裝置:
  室外農業/ S09-SETH, S09-ST, S09-TH,S09-WL 與 S09-SR

產品敘述

S09-SP採用最輕最薄的光伏能量採集器，能量採集效率高。 該面板還獲得了陽光動力基金會頒發的高效解決方案標章。 免拉線設計允許感測器在部署時享有極大的靈活性。 穩定且高效的供電能力帶給您全新的NHR無線感測器使用體驗。

規格

感測類型	3.98 (±5%)	最大輸出電流	900
短路電流	0.42 (±5%)	尺寸	(L)11 X (W)12.5 X (H)1.8 公分 (H)4.3 X (L)4.9 X (D)0.7 英吋
最大功率	1.34 (±5%)		
充電電壓	3.3V/ 5V		

太陽能板與S09系列無線感測器



可調整角度



S09-SETH 與太陽能板



S09-TH 與太陽能板



S09-SR 與太陽能板







厚 協 企 業 有 限 公 司

高雄市三民區大昌二路 **121** 之 **8** 號 **8F-5**

TEL: 07-3831321, 3896785

FAX: 07-3854312

E-mail: moni.control@msa.hinet.net

http://www.moni-control.com