



功能及特性：

- 小尺寸與珍珠白的顏色，適合於住宅公寓，建築，酒店，招待所，高級護理中心，醫院，倉庫，零售商店，電影院，體育場，學校，運輸站，博物館，工廠，辦公室和工作室 ... 等。
- 通過了嚴格的測試與其它設備應用時，保證使用安全。
- 測量設備的功耗，包括開 / 關狀態，通過無線 ZigBee 傳送至監測或控制所連接的設備。
- 兼俱路由器功能，增加無線信號傳輸，形成更穩定可靠的網絡。
- 易於集成到 ZigBee 智能家居系統。

A11 智能電錶插座是新一代取代您現有的牆壁插座，並無線遙控操作您的家電設備（X-box 遊戲機，咖啡機，風扇，音響，微波爐，電燈，服務器之間的任何設備 ... 等）。當您插入插座，即可與下面 SentrolCloud APP 過不一樣的生活。◆ 從世界各地或是你的客廳，利用智能手機瞬間打開和關閉任何設備。◆ 消除待機功耗，節省能源金錢。◆ 測量並記錄任何設備的使用功率，並通過有效地利用和調度增加其操作壽命。◆ 可隨心所欲搭配多個 A11 插座，輕鬆地控制您的家電設備。A11 智能插座的強大之處在於為您提供了插入設備能耗級別的有形數字解決方案。通過這種方式，您可以精確地看到多少能源正在使用，反之，使您能夠提出最大可能節省能源的智能行為，而不需要您做任何居住舒適性和環境友好型方面的犧牲。在任何時候，您可以準備切換計劃，為您連接的設備來配合您的生活方式。

規格說明：

主 要 功 能	從遠程智能設備開/關連接的設備	按鈕	繼電器 開/關/復位開關X1
	對連接的設備報告功耗，開/關狀態	LED指示	ON / OFF（紅色）：當用戶AC插座供電
	如路由器，橋接其他無線設備		狀態（綠色）：當插頭上電時，並且該裝置被連接到一個射頻網絡時閃爍。
	與正常插座共存，因為其體積小		紅色+綠色同時亮：該裝置復位
電 氣	工作電壓：90 - 250 VAC	管理	iPhone & iPad app; Android app
	電源頻率：50-60Hz		Remote access (Internet)
	最大負載能力：美國：15A/120 VAC		Email notifications 電子郵件通知
功率傳感器	精度：+/-1%	環境	傳感器控制;進度控制;手動
	檢測來自用戶的交流插座消耗電流; 範圍：0A到15A		溫度: 0~40℃
射頻發射功率	63 mW (18 dBm) , 100 mW EIRP		濕度: 0~80%RH (非結露)
RF接收靈敏度	-100 dBm		室內使用
射頻傳輸距離	300米，開放空間	顏色	珍珠白
RF通信	無線IEEE 802.15.4	材料	UL94_V0 防火材料
	覆蓋範圍：可達100米（空地）	尺寸	(長)68 x (寬)29 x (高)53, mm
	頻段：2.4000 - 2.4835 GHz	重量	81.5 克
	協議：ZigBee標準家庭自動化	認證	CE，FCC，UL 等認證