

測溫電阻溫度警報設定器

AT-740- ALM - PT

型 式 AT-740-ALM- PT - □ □ - □

溫度範圍	
1	0 - 50 °C
2	0 - 100 °C
3	0 - 150 °C
4	0 - 200 °C
5	0 - 250 °C
6	0 - 300 °C
7	-50 - +50 °C
S	Specified

警 報 類 別		Relay 輸 出	
1	單組設定 上限或下限警報	Hi-ALM O/P	OFF ON
		Lo-ALM O/P	ON OFF
		Setpoint	Low Setpoint High
2	雙組設定 (HL) No.1 上限警報 (Hi) No.2 下限警報 (Lo)	No.1 ALM	OFF ON
		No.2 ALM	ON OFF
		Setpoint	Setpoint #2 Setpoint #1 Low High
3	雙組設定 (HH) No.1 上限警報 (Hi) No.2 上限警報 (Hi)	No.1 ALM	OFF ON
		No.2 ALM	OFF ON
		Setpoint	Setpoint #2 Setpoint #1 Low High
4	雙組設定 (LL) No.1 下限警報 (Lo) No.2 下限警報 (Lo)	No.1 ALM	ON OFF
		No.2 ALM	ON OFF
		Setpoint	Setpoint #2 Setpoint #1 Low High

供應電源

1	AC 110V ± 10% 50 / 60 Hz
2	AC 220V ± 10% 50 / 60 Hz
3	DC 24V ± 10%
4	AC 24V ± 10% 50 / 60 Hz
S	Specified



特 點

- ◆ 2-Digit 數位開關設定，使用簡單
- ◆ 雙組警報時個別選擇 Hi 或 Lo 設定
- ◆ SPDT NC & NO Relay 接點輸出及警報指示燈
- ◆ 插座式及滑軌安裝、電木底座絕緣耐熱佳


應 用

- ◆ 測溫電阻溫度感測器之 Hi 或 Lo 警報設定

規 格

- ◆ 設定點精確度：±0.5% FS.
- ◆ 設定點範圍：0 - 99% FS. by 1% step
- ◆ 弛滯帶：1.0 - 2.5% FS.
- ◆ Relay 接點規格：SPDT
AC 120V · 1A (COS θ = 1) , DC 30V · 2A
- ◆ 警報指示燈：Red LED
- ◆ 反應時間：100 ms
- ◆ 溫度係數：±0.015% FS / °C
- ◆ 環境溫度：-5 ~ +55°C
- ◆ 環境濕度：0 - 90% RH
- ◆ 絕緣阻抗：
≥ 100 MΩ with 500 VDC (輸入/輸出/電源間)
- ◆ 耐壓強度：
AC 1500 V , 1 分鐘 (輸入/輸出/電源間)
- ◆ Case 材質：外殼為 ABS (黑色)，底座為電木
- ◆ 消耗電力：4 VA

端子說明



5	+	IN	感測器
6	-		輸入
4			
1	No.1	NO	No.1 警報輸出
2	ALM	C	
3		NC	
9	No.2	NO	No.2 警報輸出
10	ALM	C	
11		NC	
7	U(+)	PWR	電 源
8	V(-)		