

GTT 觸控式無紙記錄器



GTT10

GTT20



GTT30

- 多通道選擇
(GTT10最大6 點/ GTT20最大24點 / GTT30最大48點)
- 內部暫存器256MB
- 歷史曲線支援手寫功能、螢幕保護、郵件通知
- 取樣速度最高100mS
- 19種語言操作介面
- 支援SD 卡/USB碟存取及連結印表機
- 標準ETHERNET通訊(RS485/232選購品)

規格 / 型號	GTT10	GTT20	GTT30
通道數	3、6通道	3、6、12、18、24 通道	6、12、18、24、30、 36、42、48通道
輸入訊號	Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M RTD: PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, JPt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000 mA(± 20 mA), V(± 50 V), mV		
取樣速度	最快100 ms/點, 預設為1 sec/點		
顯示	4.3" TFT觸控寬螢幕	5.6" TFT觸控寬螢幕	12.1" TFT觸控寬螢幕
解析度	480 × 272	640 × 480	1024 × 768
背光	30,000 hrs		60,000 hrs
內部記憶體	256 MB		
CPU	ARM Cortex-A8, 1Ghz		
通訊介面	Ethernet Modbus TCP/IP		
存取介面	SD卡插槽, USB埠x2(前後各一)		
START/STOP鍵	可快速 啟動/停止記錄且關閉顯示器		
校正值修正	可直接手動調整偏差值跟倍增值修正		
多國語言介面	支援19國語言操作介面, 包括英文、日文、中文(簡體、正體)、法文、 西班牙文、瑞典文、丹麥文、義大利文、波蘭文、俄文、德文、荷蘭 文、韓文、泰文、土耳其文、葡文、巴西文、捷克語		
工作電源	90-250VAC or 11-36VDC		
外部尺寸	144 × 144 × 189		288 × 288 × 189
開孔尺寸	137 × 137		281 × 281
防護等級	IP65(盤面), IP20(機身)		
工作環境溫度	0°C to 50°C		
符合認證	CE, cULus, RoHS		
選購	• RS-232 或 RS-422/485 Modbus RTU • DI卡可提供邏輯開關或高頻派波輸入 • 即時監控軟體-DAQ Studio		

