GT06 / GT18

多功能無紙式記錄器



支援多國語言
多種顯示模式
邏輯運算機能

- 6.4”彩色 TFT-LCD，解析度 640×480 點陣
- 最大 18 個獨立類比輸入通道
- 紅外線偵測，無人時自動關閉 LCD 功能
- 取樣速度 200ms/乙次
- RS232/422/485 三合一通訊介面
- 資料可儲存在主機記憶體或 CF 卡

■ 規格

GT06/GT18 多功能無紙式記錄器

標題	項目	GT06	GT18
類比輸入	通道數	3、6	3、6、9、12、15、18
	量測週期	200ms	
	量測類型	直流電壓：-8~70mV、0~1V、0~5V、1~5V、0~10V、±62mV、±2.2V、±22V	
		直流電流：3-27mA、±22mA	
		熱電偶：J、K、T、E、B、R、S、N、L	
		測溫阻抗體：Pt100、JPt100	
	精確度	滿刻度的±0.2%以內	
數位輸入	通道數	每卡6個輸入點，最大36點 (選配)	
	邏輯電壓	低：-5~0.8VDC　　高：2~5VDC	
數位輸出	通道數	每卡6個輸出點，最大24點 (選配)	
	繼電器容量	5A / 240 VAC，壽命週期20萬次	
類比輸出	通道數	每卡3組輸出點 (選配)	
	訊號種類	直流電流：4~20mA、0~20mA　　直流電壓：0~5V、1~5V、0~10V	
	精確度	±0.05%的範圍值±0.0025%/℃	
電源輸出	通道數	每卡6組24VDC電源輸出 (選配)	
	額定容量	24±1 VDC，最大180mA，30mA/通道	
顯示畫面	顯示器	6.4”TFT LCD，640×480 點陣，256 色	
	操作語言	十種語言(英、繁中、簡中、德、法、義、西、波、日、韓等)	
	顯示模式	混合模式、曲線圖、數字顯示、柱狀圖、歷史資料、警報列表	
儲存機能	記憶體	內建16MB 記憶體，外擴256MB CF Card(標配)，可支援較大容量之記憶卡	
	儲存週期	1~120秒	
通訊介面	標準配備	乙太通訊模組 (通訊協定：Modbus TCP/IP，10Base T)	
	選購配備	RS-232/422/485 + 乙太通訊模組 （最多可連結247台）	
其他規格	供應電源	90~250VAC，47~63Hz，60VA，30W 11~18、18-36或36~72VDC，60VA，30W	
	工作環境	溫度：5~50℃　濕度：20~80%RH(無結露)	
	產品尺寸	盤面型166mm(寬)×144mm(高)×174mm(深) 桌上型166mm(寬)×192mm(高)×194mm(深)	

■ 尺寸圖

