

EFA 電源濾波器

特點

- 緊縮式設計，體積小，濾波效能高。
- 輸出入端子使用防碰觸螺絲端子。
- 負載電流 1A to 10A。
- 低漏電流 0.8mA。
- 採用 35mm.DIN 軌道固定，安裝容易。



EFA 電源濾波器技術特性及安裝有關參數一覽表

規格、品種		EFA-01	EFA-03	EFA-06	EFA-10
額定電壓		250VAC	250VAC	250VAC	250VAC
額定電流		1A	3A	6A	10A
洩漏電流		0.8mA MAX 250V, 50HZ	0.8mA MAX 250V, 50HZ	0.8mA MAX 250V, 50HZ	0.8mA MAX 250V, 50HZ
耐電壓	線對線	1450V DC	1450V DC	1450V DC	1450V DC
	線對地	2250V DC	2250V DC	2250V DC	2250V DC
絕緣阻抗		100M ohm MIN 250VDC	100M ohm MIN 250VDC	100M ohm MIN 250VDC	100M ohm MIN 250VDC
直流阻抗		0.5 ohm MAX	0.2 ohm MAX	0.15 ohm MAX	0.1 ohm MAX
溫昇		30C MAX	30C MAX	30C MAX	30C MAX
環境溫度		-25 ~ +85C	-25 ~ +85C	-25 ~ +85C	-25 ~ +85C
CX		0.1uF Max	0.1uF Max	0.1uF Max	0.1uF Max
CY		3300pF Max	3300pF Max	3300pF Max	3300pF Max
電阻		1M, 10M/ohm	1M, 10M/ohm	1M, 10M/ohm	1M, 10M/ohm
電感值		3.7mH	1.8mH	0.7mH	0.3mH
衰減量	NORMAL MODE 25dbMIN	0.50 ~ 35MHZ	0.70 ~ 50MHZ	0.90 ~ 50MHZ	1.30 ~ 50MHZ
	COMMON MODE 25dbMIN	0.10 ~ 30MHZ	0.20 ~ 50MHZ	0.60 ~ 50MHZ	1.30 ~ 50MHZ
外殼材質		ABS, UL94 V-0			
外殼防護等級		IP20			
外觀尺寸		W X L X H : 45 X 80 X 75mm			
配線方式		串聯方式, 35mm.DIN 軌道			
重量		KG			
認證種類		CE			

型號訂購資訊

EFA-XX

01: 1Amp
06: 6Amp

03: 3Amp
10: 10Amp