

Surge Catcher

MODEL 160KST

小型電力保護



HARDEN SPD



ANSI/IEEE Cat.C - 40mm MOVs

擁有超大雷電突波吸收能力160kA,將外來各種閃電,突波攻擊(Surge Attack)迅速吸收消滅,LED性能衰減率顯示,內藏過溫,過電流保護,極致的反應速度及多重路徑(Multi-Chanel)設計,提供了絕對可靠保護責任,適用於各樓層電氣箱,高科技廠房,小型電腦機房,通信基地台,...等等的場所.

FEATURES

Model 160KST: $I_p=160kA$.

面板LEDs狀態指示.

多模式保護,L-N,L-G,L-L,N-G.

多通道保護(Multi-Chanel).

反應速度小於 1ns (less one Nanoseconds.).

雙極雙方向保護(Bipolar/Bidirectional protection to prevent additional damage.).

Comact設計,減少阻抗(minimal impedance),增加電流通流量(enhanced current sharing.).



最大輸入工作電壓:	115% 額定交流電壓
響應速度:	< 1 奈秒
保護模式:	L-N,L-L,L-G,N-G
每相最大承受突波電流(8/20us):	單次 160kA
每相平均壽命(8/20us):	一萬次 6kA
狀態指示內容:	LEDs衰減率
工作最大高度:	3,500公尺
工作溫度範圍:	-40C to +70C
儲藏溫度範圍:	-40C to +85C
外觀尺寸:	270 X 200 X 88mm
安裝孔位:	290 X 184mm/5.5mm ID -4 孔
外殼材質:	SUS304全金屬外殼設計
連接線:	#10 AWG 電纜線
重量:	7.5kg

160KST