



MODEL 20K

適用於區域設備處的突波防護，內含電源濾波器及兩段式突波保護，大幅降低殘餘電壓，最快的反應速度及強大雷電吸收能力，可用於電腦機房，監視設備，通信基地台，不斷電，精密儀錶，太陽能發電．．等等保護的場所．



20K 限壓型電源保護器技術特性及安裝有關參數一覽表

規格、品種		20K 電源保護器	
測試標準		IEC 61643-1:1998 IEEE C62.41-1991 Cat.C	
最大連接交直流工作電壓	Uc	115% 額定交直流電壓	
額定電流量 (8/20 μS)	In	10kA	
最大放電電流容量 (8/20 μS)	Imax	20kA	
反應速度		<1nS	
保護模式		L-N, L-G, N-G	
負載電流		10A	
內部壓降		<2VAC	
避雷元件種類		20mm 壓敏電阻 MOV	
突波耐電壓		20kV	
洩漏電流		<1mA	
工作溫度範圍		-40C TO 80C	
工作溼度		0% TO 95%	
外殼材質		UL94 V-0	
外殼防護等級		IP20	
工作內容指示		綠色 LED'S 保護燈指示	
外觀尺寸		W X L X H : 43.5 X 81 X 71mm	
配線方式		串聯方式或並聯方式, 35mm 軌道	
重量		Kg	
認證種類		CE	

型號訂購資訊

20K-XXXX-XX

LT : 串聯型式

LK : 並聯型式

120S : 120VAC
220S : 220VAC
380S : 380VAC
480S : 480VAC

012D : 012VDC
024D : 024VDC
056D : 056VDC
100D : 100VDC

170D : 170VDC
250D : 250VDC
350D : 350VDC
460D : 460VDC

560D : 560VDC
640D : 640VDC
745D : 745VDC
895D : 895VDC